

TL50AOSIKQ

LED显示 – 塔灯

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



技术数据

| | |
|----------------------|--------------------|
| 型号 | TL50AOSIKQ |
| 货号 | 3801287 |
| 信号和显示数据 | |
| 目的 | LED 指示灯 |
| 功能 | 塔灯 |
| 发光模式 | RGB |
| 可调光 | 否 |
| 声信号 | 强度可调的连续音, 95 dB |
| 电气数据 | |
| 工作电压 | 18...30 VDC |
| 直流额定工作电流 | ≤ 45 mA |
| 工作电压 | 21...27 VAC |
| 每种灯色最大电流消耗 | 70 mA |
| 蜂鸣器最大电流消耗 | 70 mA |
| 通信协议 | IO-Link |
| 输入类型 | 通信协议 |
| 典型响应时间 | < 10 ms |
| IO-Link | |
| IO-Link特性 | V 1.1 |
| Communication mode | COM 2 (38.4 kBaud) |
| 处理数据宽度 | 16 bit |
| 框架类型 | Type_2_2 |
| 功能针脚4 | IO-Link |
| Maximum cable length | 20 m |
| 包含在SIDI GSDML中 | 是 |

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP67
- M12 x 1针座接插件
- 通过RGB LED灵活显示
- 控制用户定义或预定义的灯色
- 闪烁功能、交替、双色显示和亮度检查
- 可通过IO-Link设置参数
- 蜂鸣器：全方向、密封、连续提示音，可调节最大强度 95 dB

接线图



功能原理

TL50 塔灯在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上、柜子里或生产线中的监控位置。

接线图显示pnp管脚配置。

有10种颜色可供选择：蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色 (Y)、白色 (W)、青绿色 (T)、橙色 (O)、紫色 (V)、天蓝色 (S) 和品红色 (M)，它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据

| 机械数据 | |
|-----------------|-------------------|
| 级联 | 否 |
| 设计 | 光滑圆柱, TL50 |
| 尺寸 | Ø 50 x 115.9 mm |
| 外壳材料 | 塑料, ABS, 黑 |
| Window material | 塑料, 直反式 |
| 电气连接 | 接插件, M12 × 1, PVC |
| 线圈数量 | 4 |
| 工作温度 | -20...+50 °C |
| 相对湿度 | 0...95 % |
| 防护等级 | IP67 |
| 测试/认证 | |
| 认证 | CE, UL 认证 |

附件

| 尺寸图 | 型号 | 货号 | |
|-----|---------------|---------|--|
| | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 www.turck.com |
| | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | 连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 www.turck.com |