NI4-EG08-AG41X
电感式传感器 – 开关距离扩展



特点

- M8 x 1圆柱螺纹
- 不锈钢1.4427SO
- 大检测距离
- 非齐平安装的检测距离：
- 2线直流, 10…55 VDC
- 有极性的型号
- 常开
- 电缆连接

接线图



功能原理

电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体 基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物 对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

技术数据

型号	NI4-EG08-AG41X
货号	4561000
常用数据	
额定开关距离	4 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	≤ (0.81 × Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢= 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 %满量程
温度漂移	≤ ±10 %
磁滞	1…15 %
电气数据	
工作电压U_B	10…55 VDC
纹波电压U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
额定直流工作电流I_e	≤ 100 mA
漏电流	≤ 0.6 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_e时的压降	≤ 3.5 V
断线/反极性保护	有极性的（电感）
输出性能	常开触点, 2线
最小开关电流	≥ 3 mA
开关频率	0.3 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M8 x 1
尺寸	41.6 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4427 SO

NI4-EG08-AG41X| 22-02-2025 03-00 | 保留技术性修改

技术数据

感应面材料	塑料
底帽	塑料, PP
外壳螺母的最大拧紧扭矩	5 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 4 mm, LifYY-11Y, PUR, 2 m
导体横截面	2 x 0.25 mm^2
环境条件	
工作温度	-25…+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述



距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
B有效面积直径	Ø 8 mm

NI4-EG08-AG41X| 22-02-2025 03-00 | 保留技术性修改

附件

BST-08B	6947210

用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6



MW08	6945008

用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-08	6901322

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP



MBS80	69479

用于平滑圆柱型传感器的安装夹具；安装块材料：电镀铝



NI4-EG08-AG41X| 22-02-2025 03-00 | 保留技术性修改