

# FSV 48-0.3M/14.5/C1117

## PROFIBUS-PA Flanschanschluss – 法兰


### 特点





- 型号M12 针座接插件
- 1/2" 14 NPT 旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4芯绞线长度 0.3 m
- 用于 PROFIBUS-PA 应用

### 标题接线图

针脚配置



PROFIBUS-PA 连接



### 技术数据

型号	FSV 48-0.3M/14.5/C1117
货号	U2-30295
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Flange housing	不锈钢, 1.4401 (AISI 316), 钝化
安装类型	前面板安装
Screw-in thread	1/2"-14 NPT
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP68, ( 拧在一起 )
网络协议	PROFIBUS-PA
线缆长度	0.3 m, (公差:+50 mm)
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.8 mm <sup>2</sup>
线圈颜色	BU, BN, GY, GNYE
<b>电气性能@20°C</b>	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
<b>机械和化学性能</b>	
环境温度 ( 固定 )	-40...+105 °C
环境温度 ( 移动 )	-40...+105 °C
认证	CE

## 技术数据

## RoHS

## 注意

## 注意

- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。