


FKV 49

Panelový konektor FOUNDATION™ fieldbus – čelní montáž



Vlastnosti



- panelová zásuvka M12 eurofast
- závit PG9
- materiál objímky nerez
- 4pinový, letovací
- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA

Nadpis schéma zapojení

připojení FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA



Technické údaje

Typ	FKV 49
ID č.	U7324
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Těsnění	plast, NBR
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4401 (AISI 316), pasivováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	O kroužek
Závit	PG9
Pojistná matice / šroub	nerez ocelpasivováno
Typ připojení	letovací kontakty
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP68, (sešroubováno)
Síťový protokol	FOUNDATION fieldbus
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C
Certifikáty	CE

Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.