


FW-EWSPM0416-PT-S-0810

Konfektionierbarer Steckverbinder – M12-Power

Stecker M12 × 1, gewinkelt



Technische Daten


Typ	FW-EWSPM0416-PT-S-0810
Ident-No.	100036623
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gewinkelt, T-codiert
Polzahl	4
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	8...10 mm
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Strombelastbarkeit	12 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C

Merkmale



- T-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 8,0 ... 10,0 mm
- Klemmvermögen:
 - max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
 - max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Kontaktbelegung



Derating-Kurve

