


FW-EWSPM0416-PT-S-0810

Conector cableable en campo – Potencia M12

Conector macho M12 × 1, acodado




Tipo	FW-EWSPM0416-PT-S-0810
N.º de ID	100036623
Conector A	Conectores, M12 × 1, Acodado, Codificación T
Número de polos	4
Contactos	CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Plástico, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Diámetro exterior del cable	8...10 mm
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Corriente	12 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+85 °C

Características



- Codificación T
- Tornillo de fijación de metal
- Terminal de abrazadera roscada
- 4 polos
- Pasacables: 8,0-10,0 mm
- Capacidad del terminal:
 - Máx. 1,5 mm² o 16 AWG (con manguito terminal del cable)
 - Máx. 2,5 mm² o 14 AWG (sin manguito terminal del cable)

Asignación de contactos



curva de reducción de carga

