


FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5

Conector cableable en campo – Conector Sub-D


Conector macho, recto



Características

- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Controlador integrado para frecuencias de reloj de hasta 12 Mbps
- LED integrados para las funciones de líneas de bus
- Resistencia terminal conmutable
- Salida del cable en 180°
- Con opciones de protección
- Carcasa de metal
- conexión rápida para borne cortante
- 9 polos
- diámetro del cable 6,0 ... 8,0 mm
- homologación UL

Asignación de contactos



Tipo	FW-D9TLEDKU9XX-G-FC-ME-SH-8.5
N.º de ID	6604221
Conector A	Macho, DB9, Recto
Número de polos	9
Contactos	Metal, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Modo de conexión	Borne de desplazamiento de aislamiento
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 200 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	1
Grado de protección	IP20
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Blindado	sí
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	12 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-20...+75 °C
Aprobaciones	UL CE