



PROFIBUS-PA Flanschanschluss
Фланцевые соединители
FSV 48-0.3M/14.5/C1117




- Тип: Вилка M12
- 1/2"14 NPT ввинчиваемая резьба
- Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали
- 4-конт., длина провода 0.3 м
- Для применения с приложениями PROFIBUS-DP

Конфигурация контактов



Подключение PROFIBUS-PA



Тип	FSV 48-0.3M/14.5/C1117
ID №	U2-30295
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, С многожильным проводом, A-Кодировка
Кол-во контактов	4
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316), Пассивированный
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	1/2"-14 NPT
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Сетевой протокол	PROFIBUS-PA
Длина кабеля	0.3 м, (Отклонение: +50 мм) м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.8 мм ²
Цвета проводов	BU, BN, GY, GNYE
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	4АА
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40°C...+105°C°C
в движении.....	-40°C...+105°C°C

Примечание:
Примечание: - Мы оставляем за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.