

TX HMI/PLC Serisi

Takılabilir Modül

RS232 Arayüzü




TX-RS232



- TX500 ve TX700 ürün serilerinin HMI'ları ile kullanım için takılabilir uzatma modülü
- RS232 Arayüzü
- 9 pimli sub-D dişi konektör
- Takılabilir uzatma yuvalı

Tip	TX-RS232
Tanit. no.	100002599
Supply	
Sistem güç beslemesi	HMI'dan
Sistem verileri	
Fieldbus connection technology	1 x 9 pimli D-SUB, Dişi konektör
Electrical isolation	hayır
Standart/Direktif uygunluğu	
Onaylar ve sertifikalar	CE, cULus
General Information	
Boyutlar (W x L x H)	41.2 x 90.3 x 23.8 mm
Ortam sıcaklığı	-20...+60 °C
Saklama sıcaklığı	-20...+70 °C
Bağıl nem	%5...85, yoğuşmasız
IP Derecesi	IP20
Housing material	Metal
Muhafaza rengi	gümüş
Montaj	TX500 ve TX700 serisinin HMI'leri üzerinde

Connection and pin assignment

	Seri Arabirim SUB-D diři konektör, 9 pimli	Pim Ataması RS232
	Takılabilir Modül için Port Geniřletme yuvası bařka bir takılabilir modül için kullanılabilir. Olası modül kombinasyonları temel ünitelerle ilgili kılavuzda açıklanmıřtır.	 <ul style="list-style-type: none">1 = GND2 = n.c.3 = TX4 = RX5 = n.c.6 = +5V output7 = CTS8 = RTS9 = n.c.