

**LED gösterge
kule ışığı
TL50AOSIKQ**

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- RGB LED'leri bulunan esnek ekran
- Kullanıcı tanımlı veya ön tanımlı ışık renkleri denetimi
- Yanıp sönme işlevi, değişim, iki renkli ekran ve yoğunluk kontrolü
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, ayarlanabilir yoğunlukla sürekli ton maks. 95 dB

Tip kodu Ident no.	TL50AOSIKQ 3801287
Purpose İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material Kablo Kılıf Malzemesi IP Derecesi Ortam sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Dışsüz silindirik TL50 Plastik, ABS, Siyah Plastic, diffuse PVC IP67 -20...+50 °C 0...95% CE, UL listeli
Çalışma voltajı DC nominal çalışma akımı Çalışma voltajıU _s Çalışma voltajıU _s Tipik yanıt süresi İletişim protokolü Elektriksel bağlantı IO-Link IO-Link Özellikleri Communication mode İşlem verisi genişliği Çerçeve tipi Function Pin 4 Maximum cable length SIDI GSDML'ye dahildir	18...30 VDC ≤ 45 mA ≥ 21 VAC ≤ 27 VAC < 10 msn IO-Link Konektörler, M12 × 1 V 1.1 COM 2 (38.4 kBaud) 16 bit Tip_2_2 IO-Link 20 m Evet
Işık tipi Dimmable Beeper sound Volume	RGB hayır Ayarlanabilir yoğunlukta sürekli ton 95 dB

Kablo Bağlantı Şeması

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiştir.