


FKV 49

FOUNDATION fieldbus prizi – Önden montajlı



Özellikler



- Dişi M12 eurofast priz
- PG9 vidalı diş
- Paslanmaz çelik flanş gövdesi
- 4 pimli, lehimlenebilir
- FOUNDATION fieldbus ve PROFIBUS-PA uygulamalarında kullanım için

Temel Kablo Bağlantı Şeması

FOUNDATION™ fieldbus PROFIBUS-PA bağlantısı



Teknik Veriler

Tip	FKV 49
Tanıt. no.	U7324
Konektör A	Dişi, M12 × 1, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Seal	plastik, NBR
Flange housing	Stainless Steel, 1.4401 (AISI 316), Pasifleştirilmiş
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	O-ring
Screw-in thread	PG9
Kilit somunu/vidası	Paslanmaz çelikPasifize
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^9 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+90 °C
Onaylar	CE

Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.